

B211213.010.f01 BAKSTEEN METSELBLOK (NEN-EN 771-1+w05)  
versie: 101.+ datum: 09-10-2006 auteur: JP-FPS

1 Leverancier: Uniblock Benelux B.V.  
2 Type: #  
  \Uniblock S snelbouwsteen.  
  \Uniblock T/G snelbouwsteen.  
3 #  
  \Uitvoering: geperforeerd.  
  \Uitvoering: vol. \Uitvoering.....  
4 #  
  \Dichtheid: LD.  
5 #  
  \Begrenzing afwijkingen opgegeven waarden druksterkte  
  (NEN-EN 1996-1-1-06): categorie I.  
6 #  
  \Genormaliseerde druksterkte (N/mm2): >= 15.  
  \Druksterkte (gemiddeld) (N/mm2): >= 20.  
7 #  
  \.....  
8 #  
  \Bruto volumieke massa (kg/m3): < 1.000.  
9 #  
  \ - tolerantie: D2.  
10 #  
  \.....  
11 #  
  \kleur: rood.  
12 #  
  \Oppervlak: glad. \Oppervlak.....  
13 #  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 290x100x140.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 290x100x190.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 290x140x140.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 290x140x190.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 290x190x140.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 290x190x190.  
  OPMERKING: bij type Uniblock S.  
14 #  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 300x100x145.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 300x100x193.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 300x100x230.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 300x140x145.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 300x140x193.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 300x140x230.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 300x190x145.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 300x190x193.  
  \Afmetingen (lxbxh) (mm): 300x190x230.  
  OPMERKING: bij type Uniblock T/G.  
15 #  
  \Maattolerantie (categorie): T2.  
16 #  
  \Maatspreiding (categorie): R2.  
17 #  
  \Initiële wateropzuiging (kg/(m2.min)): .....  
18 #  
  \Wateropneming (% m/m): <= 11.  
19 #  
  \Gehalte actief oplosbare zouten (categorie): S 0.  
20 #  
  \Vorstbestandheid (klasse): F0.  
21 #  
  \.....

Uniblock; snelbouwbaksteen